

HiFocus 280i

Die HiFocus 280i ist eine der leistungsstärksten und flexibelsten Hochpräzisions-Plasmaschneidanlagen und deckt einen Schneidbereich von 0,5 mm bis 70 mm ab. Die beste Markierqualität und -funktionalität im Markt wird durch die neueste Invertertechnologie ermöglicht. Sie ist ideal für Lohnzuschneider, Stahlproduzenten und -händler geeignet. Die HiFocus 280i kann sowohl mit 2D- als auch mit 3D-CNC-Führungseinheiten, wie Brennschneidmaschinen, Robotern und Rohrschneidmaschinen kombiniert werden.

Durch modernste Brennertechnologien erreicht die HiFocus 280i höhere Schneidgeschwindigkeiten als der Wettbewerb und somit geringe Schnittkosten.

Wahlweise ist die HiFocus 280i für das Schneiden unter Wasser erhältlich.

Jetzt gibt es die HiFocus 280i serienmäßig mit der neuen **Contour Cut** Technologie zum Schneiden von feinen Innen- und Außenkonturen und kleinen Löchern in Baustahl.



Technische Daten

Stromquelle	HiFocus 280i
Schneidstrom bei 100 % ED	280 A
Markierstrom	5 - 50 A
Schneidbereich	0,5 - 70 mm
Einstechen	bis 40 mm
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 680 x 1450 mm
Masse	505 kg
Plasmabrenner	PerCut 450M

Schnittmuster

Baustahl	12 mm
Edelstahl	-
Sonstiges	-

Prospekt



Prospekt HiFocus 280i/360i/440i

Kontakt

Sie haben Interesse an der HiFocus 280i?

Gern stehen wir Ihnen für eine Beratung zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Sie können uns ganz einfach über unser **Kontaktformular** erreichen und uns Ihre persönliche Anfrage senden.