

PA-S25 W

Die Plasmaschneidanlage PA-S25 W ermöglicht neben dem Einsatz an 2D-Führungssystemen für einfache Aufgaben auch das Plasmaschneiden mit Robotern im 3D-Bereich. Die PA-S25 W deckt einen Schneidbereich von 3 mm bis 25 mm Materialdicke ab. Neben Maschinenbrennern können an diese Anlage auch Handbrenner mit der Option zum **Plasmafugen** angeschlossen werden.



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Stromquelle | PA-S25 W |
| Schneidstrom | 25 A / 45 A / 70 A |
| Schneidbereich | 3 - 25 mm |
| Einstecken | bis 12 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 920 x 630 x 960 mm |
| Masse | 168 kg |
| Plasmabrenner | Maschinenbrenner PB-S25 W PB-S45 W |
| | Handbrenner PB-S25 WH |

Schnittmuster

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Baustahl | 3 mm 4 mm |
|-----------------|----------------------------|

| | |
|------------------|---|
| Edelstahl | - |
|------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Sonstiges | - |
|------------------|---|

Dies ist lediglich ein Auszug aus unserem Schnittmusterkatalog.

Prospekt



Prospekt PA-S25 W / 45 W / 70 W

Kontakt

Sie haben Interesse an der PA-S25 W?

Gern stehen wir Ihnen für eine Beratung zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Sie können uns ganz einfach über unser **Kontaktformular** erreichen und uns Ihre persönliche Anfrage senden.