

Fahrenheit FE1

Mit Hilfe der Fahrenheit FE1 können auch mit Plasmahandbrennern saubere Schnittergebnisse erzielt werden. Durch die Einspannung des Plasmabrenners wird dieser entlang der gewünschten Richtung geführt – egal ob als Gerad- oder Kreisschnitt. Die FE1 ist außerdem zur Schweißnahtvorbereitung geeignet, denn der Plasmabrenner kann in einem beliebigen Winkel bis 60° eingespannt werden. Somit ist die Fahrenheit ideal für Industrie und Handwerk, in kleinen und mittleren Unternehmen und Ausbildungsstätten und in Montagebereichen.



Technische Daten

Fahrgeschwindigkeit	Bereich I: 100 - 2000 mm/min Bereich II: 250 - 4000 mm/min
Abmessungen (L x B x H)	590 x 425 x 265 mm*
Masse	14 - 17 kg*
Plasmabrenner	Handbrenner: PB-S25 WH, PB-S45 WH, PHT-30 W/L, PHT-45 W/L Maschinenbrenner: PB-S25 W, PB-S44 W, PB-S45 W, PB-S47 W

* abhängig von der gewählten Ausführung

Prospekt



[Produktbeschreibung Fahrenheit FE1](#)

Kontakt

Sie haben Interesse an der FE1?

Gern stehen wir Ihnen für eine Beratung zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Sie können uns ganz einfach über unser [Kontaktformular](#) erreichen und uns Ihre persönliche Anfrage senden.