

Kjellberg[®]
FINSTERWALDE

Welding

Hardfacing

Engineering

PLASMA CUTTING

SMART
FOCUS



Smart Focus Pure Energy

Smart Focus 130, 200, 300, 400 

Plasmaschneiden von 1 bis 100 mm

Plasma cutting from 1 to 100 mm



kjellberg.de

Plasmaschneiden von 1 bis 100 mm Plasma Cutting from 1 to 100 mm



Vorteile

- Höchste Schnittqualität
- Hohe Schneidgeschwindigkeit
- Geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
- Bediener- & servicefreundlich
- Geringe Schnittmeterkosten

Advantages

- Highest cutting quality
- High cutting speed
- High perpendicularity tolerance
- User-friendly & easy to service
- Low costs per cutting metre


Einfach gut schneiden

Mit den kompakten Anlagen der Smart Focus-Reihe werden mit nur wenigen Einstellungen exzellente Schneidergebnisse im Materialdickenbereich von 1 bis 100 mm erzielt – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Das Markieren, Fasen- und Unterwasser-Plasmaschneiden ist mit den Smart Focus-Anlagen ebenfalls möglich – made in Germany.

Simply good cutting

With just a few settings the compact plasma cutting units of the Smart Focus series achieve excellent results in the cutting range from 1 to 100 mm – even under most challenging conditions. The Smart Focus units can also be used for marking, bevel and underwater cutting – made in Germany.

Schneidgeschwindigkeit mm/min, Baustahl
Cutting speed mm/min, mild steel



Contour Cut-Technologie

Die Anlagen der Smart Focus-Reihe verfügen über die bewährte Contour Cut-Technologie zum Schneiden von Baustahl: Kleine Konturen, schmale Stege und Löcher im Verhältnis 1:1 von Durchmesser zu Materialstärke werden in ausgezeichneter Qualität geschnitten. Mit Contour Cut Speed können Konturen bis zu 50 % schneller geschnitten werden.

Contour Cut technology

All Smart Focus units are equipped with the Contour Cut technology for cutting mild steel: Small contours, narrow webs and holes with a diameter to material thickness ratio of 1:1 can be cut in excellent quality. Contour Cut Speed allows the cutting of contours with a speed that is up to 50 % faster.



Moderne Komponenten Modern Components

Brenner & Gassteuerung – intelligente Neuentwicklung

Für die Smart Focus-Reihe stehen neu entwickelte Gaskonsolen zur Verfügung, wahlweise manuell oder vollautomatisch. Mit diesen optimierten Gassteuerungen werden beste Schneidergebnisse mit höchster, reproduzierbarer Qualität erzielt. Die neuen Brenner PerCut 2000 und PerCut 4000 sind in Aufbau und Funktionsweise verbessert worden und ermöglichen präzise Schnitte und höchste Schneidgeschwindigkeiten. Ihre einzigartige Flüssigkeitskühlung garantiert höchste Lebensdauer der Kjellberg-Verschleißteile, reduziert den Gasverbrauch und damit auch die Schnittmeterkosten.

Torches & gas control – intelligent redevelopment

Newly developed gas supply units are available for the Smart Focus series, either manual or fully automated. With these the user achieves best cutting results with highest, reproducible quality. The new torches PerCut 2000 and PerCut 4000 have been improved as well. They provide precise cuts and highest cutting speeds. Their unique cooling system guarantees longest consumable life and reduces the gas consumption and costs per cutting metre.




PerCut-Brenner: auch für Fasenschnitte bis 50° | PerCut torches: also for bevel cutting up to 50°



Verschleißteile mit langer Lebensdauer
Consumables with long lifetime



Gasversorgung manuell: PGE-300, automatisch: PGV-300
Gas supply manual: PGE-300, automated: PGV-300



Brenner Torches	PerCut 2000, 4000
Schnellwechsellkopf Quick-change head	PerCut 4000
Einspanndurchmesser Clamping diameter	50.8 mm 2 inches
Plasmagase Plasma gases	O ₂ , Ar/H ₂ , N ₂ , air
Markiergase Marking gases	Ar, N ₂
Wirbelgase Swirl gases	O ₂ , N ₂ , F5 ³ , air

³Formiergas | forming gas F5 (95 % N₂, 5 % H₂)

Einsatzgebiete

Metall- & Maschinenbau
Lohnzuschnitt
Stahl- & Hallenbau
Anlagen- & Behälterbau
Nutzfahrzeug- & Kranbau
Rohrleitungs- & Lüftungsbau
Schiff- & Automobilbau

Application areas

Metal construction & engineering
Job shop production
Steel & hall construction
Plant & tank construction
Commercial vehicle & crane construction
Pipeline & ventilation construction
Shipbuilding & automotive engineering

PLASMASCHNEIDEN

**SMART
FOCUS**

Technische Daten Technical data	Smart Focus 130	Smart Focus 200	Smart Focus 300	Smart Focus 400
Netzspannung Mains voltage ¹	3x 400 V 50 Hz	3x 400 V, 50 Hz	3x 400 V, 50 Hz	3x 400 V, 50 Hz
Sicherung, träge Fuse, slow	50 A	80 A	125 A	180 A
Anschlussleistung Connected load	max. 28 kVA	max. 51 kVA	max. 79 kVA	max. 116 kVA
Schneidstrom Cutting current	35 - 130 A	35 - 200 A	35 - 300 A	35 - 400 A
Markierstrom Marking current	10 - 50 A	10 - 50 A	10 - 50 A	10 - 50 A
Einschaltdauer Duty cycle ²	100 %	100 %	100 %	100 %
Abmessung (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	1030 x 570 x 1260 mm	1030 x 680 x 1450 mm	1030 x 680 x 1450 mm	1030 x 680 x 1450 mm
Masse Mass	266 kg	388 kg	488 kg	563 kg

¹Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage | other voltages and frequencies on request

²Umgebungstemperatur 40 °C | ambient temperature 40 °C

01104118

Auszug Schneiddaten | Extract operating data

Dicke Thickness mm	Baustahl Mild steel		Edelstahl Stainless steel		Aluminium Aluminium	
	A	mm/min	A	mm/min	A	mm/min
1	35	3400	55	5500	55	4500
2	35	2800	55	4000	55	4000
5	60	3100	55	2000	55	2700
6	90	3700	130	1600	130	3500
8	130	3700	130	1500	130	1400
10	130	3000	130	1400	130	1300
12	160	3400	130	1200	130	1200
15	200	2800	200	1200	200	1500
20	200/300	1800/2600	200/300	850/1200	200/300	1300/2800
30	200/300	1000/1500	200/300	600/860	200/300	600/1800
40	300/400	800/1200	300/400	570/750	300/400	1200/1600
50	300/400	500/800	300/400	480/550	300/400	880/1200
60	300/400	300/550	300/400	410/480	300/400	550/1000
70	300/400	150/300	300/400	280/380	300/400	450/800
80	300/400	100/210	300/400	250/330	300/400	400/600
100	400	150	400	180	400	250



Kontakt | Contact

Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH

Oscar-Kjellberg-Str. 20 | 03238 Finsterwalde | Germany | ☎️: +49 3531 500-0/8510

Mail: plasma@kjellberg.de | Copyright © 2018, Kjellberg Finsterwalde


kjellberg.de